

Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688

Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it

Lubrificatore automatico **SYSTEM MultiPoint LAGD 400**



Per facilitare la lubrificazione a grasso di più punti

Per un funzionamento senza problemi è essenziale lubrificare i cuscinetti con il tipo giusto di grasso e nella giusta quantità. Dalle indagini risulta che il 36% dei cuscinetti cede prematuramente a causa di una lubrificazione non corretta. Nelle installazioni in cui ci sono molti punti da lubrificare il lavoro di lubrificazione porta via tempo ed è costoso. Il nuovo **SYSTEM MultiPoint**, è il più comodo ed economico lubrificatore automatico centralizzato per la lubrificazione a grasso di più punti esistente sul mercato. Di poco ingombro, controllato elettronicamente con precisione, rappresenta una soluzione eccellente per prolungare la durata dei cuscinetti e sfruttare la meglio il macchinario senza perdite di tempo.

Essendo un sistema fai-da-te, il **SYSTEM MultiPoint** si può installare senza l'assistenza di uno specialista e per l'uso non richiede un particolare addestramento.

Dopo aver calcolato mediante il programma DialSet la quantità corretta di grasso da erogare, il **SYSTEM MultiPoint** può gestire simultaneamente e automaticamente fino a otto punti, evitando di erogare dosi eccessive o insufficienti di lubrificante. La cartuccia trasparente permette facilmente le ispezioni, mentre l'allarme elettronico segnala quando quest'ultima è vuota.

Vantaggi:

- Sistema di lubrificazione centralizzato *fai-da-te*
- Fino a 8 linee di alimentazione
- Di facile impiego
- Incluso il programma DialSet per il calcolo preciso degli intervalli di rilubrificazione
- Lunghe linee di alimentazione (fino a un massimo di 5 mt)
- Impostazione e lettura elettronica dei parametri di controllo
- Funzione di allarme per segnalare un'ostruzione nelle linee e l'esistenza di una cartuccia vuota
- Funzionamento solo a macchina in movimento



Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688

Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it

- Alta pressione (40 bar)
- Testato e approvato per l'utilizzo con tutti i grassi SKF
- Cartucce standard SKF (420 ml)
- Pronto all'uso, compresi tutti gli accessori

DATI TECNICI	
Appellativo	LAGD 400
Contenuto	Lubrificatore a 8 uscite
	20 m di tubazione
	Innesti rapidi lato applicazione
	2 connettori a Y
	Cartuccia di grasso LGMT 2/0.4
	Programma DialSet
Numero linee di alimentazione	1 - 8
Pressione massima	40 bar
Grasso idoneo	NLGI 1, 2 e 3
Lunghezza massima linee di alimentazione	5 m
Temperatura ambiente	0 - 50 °C
Azionamento	Elettromeccanico
Volume	0,3 - 10 cm ³ /giorno per uscita
Alimentazione	110-240 V c.a. 50-60 Hz o 24 V c.c.
Allarmi	Per linee di alimentazione occluse; cartuccia vuota; interno ed esterno.
Funzione esterna	Relè esterno
IP rating	54
Tubi per lubrificazione	220 m, Nylon, 6 x 1,5 mm
Filettatura per connessione	G 1/4
Altezza	510 mm

