

Ingrassatore a batteria LAGG 400B

Per ingrassare in modo facile e rapido

L'ingrassatore SKF a batteria LAGG 400B serve a lubrificare cuscinetti, macchine, veicoli e molto altro.

Di forma ergonomica e di facile uso, può essere impiegato con le cartucce standard SKF da 420 ml oppure riempito con circa 500 cm³ di grasso sciolto.

- Rispetto agli ingrassatori manuali, consente di svuotare in circa 10 minuti e senza sforzo una cartuccia da 420 ml, risparmiando così tempo e denaro
- Il funzionamento a batteria e la forma ergonomica dell'impugnatura evitano qualsiasi affaticamento
- L'attrezzo si tiene agevolmente con una mano sola
- Può essere utilizzato in ogni parte del mondo, grazie ai vari tipi di connessione elettrica e al caricabatteria in due versioni (230 e 110 V)
- Grazie al funzionamento a batteria si può usare in qualunque ambiente senza doversi collegare alla rete
- La batteria di lunga durata ammette 1000 cicli di carica, riducendo i costi di esercizio del prodotto
- Grazie al raccordo e alla valvola di spurgo dell'aria è possibile il rifornimento tramite pompe di riempimento o altri dispositivi
- La valvola di sicurezza è impostata su 40 MPa per garantire l'incolumità dell'operatore
- Fornito con un ugello da M10x1, intercambiabile con i tubi flessibili SKF, il dosatore di grasso SKF LAGM 1000E e altri accessori



Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688

Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it



Dati tecnici

Appellativo

LAGG 400B

LAGG 400B/US

Pressione massima di lavoro

Pressione minima di scoppio

Ugello

Intervallo temperature di lavoro

Consistenza NLGI del grasso

Massa/dimensioni:

Dimensioni dell'ingrassatore

compresa la batteria (L x H x D)

Massa dell'ingrassatore (compresa la batteria)

Dimensioni della cassetta (W x D x H)

Massa totale (compresa la cassetta)

Descrizione

Ingrassatore SKF a batteria (con caricabatteria da 230 V)

Ingrassatore SKF a batteria (con caricabatteria da 110 V)

40 MPa

80 MPa

A 4 ganasce (idoneo per raccordi DIN 71412)

Da -15 a +50 °C

Da NLGI 000 a NLGI 2

410 x 230 x 80 mm

3,1 kg

480 x 390 x 130 mm

5,4 kg

Parti di ricambio

Appellativo

LAGG 400B-1

LAGG 400B-2

Descrizione

Tubo ad alta pressione da 750 mm con ugello di aggancio

Batteria

