



		Airpress 15	Centoplex GLP 500	Isoflex LDS 18 special A	Isoflex NBU 15	Isoflex Topas ...	Klüberoil 4 UH1 ... serie N	Klüberpaste 46 MR 401	Paraliq GA 351	Petamo GHY 133 N	Polylub GA 352 P	Polylub WH2	Staburags NBU 8 EP	Staburags NBU 12	Syntheso D 32... 1000 EP	Tribostar 2 EP	Unimoly Plus	Unisilikon L50/2	Unisilikon M2000	Wolfracoat C	Lusin Clean L11	Lusin Protect G31	No Slip Star		
TIPOLOGIA DI LUBRIFICANTE	Spray																								
	Olio	●					●								●							●			
	Grasso		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		●							
	Pasta							●									●				●				
NATURA DEL LUBRIFICANTE	Olio di base sintetico			●	●	●	●								●		●	●	●	●					
	Olio di base minerale	●	●									●	●	●		●									
	Olio base semi sintetico								●	●	●														
ADDITIVAZIONE	Additivi EP (Estreme pressioni)		●									●	●	●	●	●									
	Pigmenti solidi (Mo S ₂ ; Cu; Grafite, ecc.)							●									●				●				
	Additivi antiusura		●		●	●	●	●							●										
ELEMENTI MECCANICI	PERFORMANCES RICHIESTE	Alte Velocità		●	●	●																			
		Medie Velocità							●	●	●			●	●	●	●					●			
		Basse Velocità		●				●											●						
		Alti carichi		●				●						●	●	●	●	●				●			
		Alte temperature (>150°C <250°C)																							
		Medie temperature (>150°C)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		
		Basse temperature (<-30°C)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●					
	Agenti inquinanti (acqua calda, liscive, solventi)					●		●	●					●							●				
	APPLICAZIONI	Cuscinetti Volventi		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●								
		Cuscinetti a strisciamento		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●								
		Ingranaggi		●			●	●		●		●	●			●		●							
		Catene						●																	
		Installazioni pneumatiche	●																						
		Guarnizioni e tenute							●						●										
Montaggi								●				●									●	●			
OMOLOGAZIONI	USDA H1 (contatto accidentale con l'alimento)						●	●																	
	USDA H2 (idoneo per applicazioni nell'industria alimentare)	●									●	●	●	●											

Detergente per l'eliminazione di residui oleosi per plastica e metalli

Protettivo anticorrosivo a base di cera / olio minerale

Antislittante per cinghie di trasmissione

La presente tabella rappresenta un estratto del programma di fornitura totale Klüber. Disponibili a richiesta le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti.

l'industria
gelmini

gelmini

gelmini

Linea "Vai tranquillo!"

Lubrificante per catene
Grasso polivalente
Sgrassante multiuso
sbloccante

confezioni spray da 400 ml.

forniture
per
l'industria
gelminiforniture
per
l'industria
gelminiforniture
per
l'industria
gelmini

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma • tel. 0521 993844 • fax 0521 291688 • Castiglione delle Stiviere (MN) • tel. 0376 671043 • fax 0376 671552
www.fornituregelmini.it - e-mail: info@fornituregelmini.it