

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

SKF Ma-Pro



**strumenti di misura
e controllo**

SKF

Concessionario
SKF



ROSSI MOTORIDUTTORI

LOCTITE

MEGADYNE

NORGREN

STABILUS



ARNOLD &
STOLZENBERG
W. GERMANY

ANCHOR
Chain & Power Transmission

**ACK
Linear**

EXAIR

ROLLON
LINEAR EVOLUTION

FACOM

**SYSTEM
PLAST**
CONVEYOR COMPONENTS

CHIARAVALLI
MECCANICANTI S.p.A.

NACHI

COMPOMAC

TESEO

HYDRO•MEG

lotto

perma

**italvibras
g.silingardi**

ROSTA

SEDE: **Parma** 43100 • via Cerati, 3/A • tel. 0521 993844 • fax 0521 291688

FILIALE: **Guidizzolo (MN)** 46040 • via Tiziano, 11 • tel. 0376 847123 • fax 0376 840319

www.fornituregelmini.it - e-mail: info@fornituregelmini.it



Allineatore per pulegge TMEB 2

Con solo due componenti, questo strumento abbina alla semplicità operativa una precisione assoluta grazie alla tecnologia laser. L'area tridimensionale del sistema, consente di rilevare facilmente il disallineamento e la sua natura: angolare, parallelo o una combinazione dei due.



Termometri a infrarossi

Il TMTL 500 è utilizzato per misure fino 500°C. La versione TMTL 1400 K permette grande flessibilità di misura arrivando, con la sonda a contatto, fino 1400°C. La stessa sonda può essere utilizzata per variare la taratura del coefficiente di emissività ed effettuare misure anche su materiali particolari come l'alluminio.



Termocamera TMTI 300

Strumento flessibile, di facile uso, per la trasformazione in immagini visibili delle radiazioni invisibili all'infrarosso. Consente la visualizzazione di un'ampia gamma di temperature per l'ispezione in tutta sicurezza degli organi meccanici ed elettrici. La compatibilità con i PC conferisce flessibilità nel trattamento dei risultati.



Stroboscopio portatile TMRS 1

Permette di "congelare" il movimento di un organo rotante o in moto alternativo, per facilitarne le ispezioni senza fermare la macchina. Predisposto per il fissaggio su un cavalletto, viene fornito in una valigetta di protezione per il trasporto, corredata di lampada di ricambio e caricabatteria.



Tachimetro TMRT

La serie comprende due tachimetri che eseguono letture tramite laser. Adatti per rilevare la velocità di spostamento lineare o di rotazione del macchinario, offrono una precisione millimetrica abbinata ad una grande versatilità di misurazione. Il mod. TMRT 1Ex, rispetta le norme ATEX.



Ingrassatore manuale LAGH 400

È l'unico nel suo genere azionabile con una sola mano, grazie alla configurazione ergonomica, alla tubazione flessibile e alla possibilità di montare quest'ultima sia in posizione verticale che orizzontale. Può essere facilmente ricaricato tramite cartucce standard o pompa di riempimento.



Viscosimetro portatile TMVM 1

Consente di eseguire sul posto in modo rapido e affidabile una prima valutazione di tipo quantitativo e qualitativo della viscosità degli oli lubrificanti e dei fluidi idraulici. Le verifiche regolari della viscosità servono per avere informazioni riguardanti le condizioni dell'olio, elemento determinante nelle prestazioni delle macchine.



Allineatori per alberi serie TMEA

Estremamente innovativi, operano secondo un procedimento in tre fasi: misurazione, allineamento e documentazione. Con queste tre semplici operazioni e la tecnologia laser si possono allineare gli alberi con facilità e precisione. Il mod. TMEA 1PEX, rispetta le norme ATEX.



Riscaldatori a induzione

La nuova generazione di riscaldatori ad alta efficienza permette di montare cuscinetti fino a 700 kg in pochi minuti. Si possono regolare in tempo o in temperatura, con avvisi sonori di fine ciclo. Tutti i riscaldatori SKF a induzione prevedono un ciclo automatico di smagnetizzazione per non attrarre particelle metalliche.



Thermopen TMTP 200

Termometro tascabile robusto e resistente, composto da una sonda a punta flessibile, in grado di assicurare un contatto efficiente con le superfici. Viene fornita in una pratica borsetta con cinghia e fermaglio per proteggerla e trasportarla comodamente.



Guanti resistenti al calore

Consentono di maneggiare in tutta sicurezza e a lungo i pezzi riscaldati fino a 500°C. Proposti in tre modelli di differenti caratteristiche, sono costituiti da molti strati di tessuto di vario tipo: esclusiva combinazione di resistenza a calore, tagli, olio e acqua.



Endoscopio TMES 1

Leggero e di poco ingombro, è utilizzato per eseguire in modo efficace ispezioni visive anche in spazi molto ristretti. Munito di una fonte regolabile di luce e di un cavo flessibile a fibre ottiche lungo 1 metro, si adatta a molti usi di tipo industriale.



Kit montaggio cuscinetti TMFT 36

Costituito dalla giusta combinazione di una serie di anelli di percussione e di manicotti, è stato studiato per il montaggio rapido e preciso dei cuscinetti, riducendo al minimo il rischio di danneggiare le piste e i corpi volventi.



Pompa manuale a grasso LAGG 1M

Lubrifica i cuscinetti in modo semplice e con grasso sempre pulito. Concepita per l'impiego con latte SKF da 1 kg di consistenza da 1 a 3 NLGI, garantisce la perfetta sigillatura delle stesse, e rallenta il processo di ossidazione del grasso evitandone eventuali contaminazioni.



Monitor per il controllo dell'olio TMEH 1

Lo strumento offre un valido aiuto nel fissare correttamente gli intervalli di sostituzione di un olio lubrificante. Determina la variazione della costante dielettrica (direttamente correlata al livello di degrado e di contaminazione del lubrificante), attraverso un confronto tra oli nuovi e usati della stessa marca.



Vibration Pen plus serie CMVP

È lo strumento portatile multiparametrico capace di offrire altri modi per monitorare i cambiamenti delle condizioni delle macchine, essendo in grado di misurare la vibrazione globale di un macchinario. Il segnale del sensore dello strumento, viene opportunamente elaborato per ogni singolo punto di rilevamento.